



جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات کامل دستگاه، تماشای ویدیو از دستگاه در حال کار و سفارش به وب سایت www.baziaft.com مراجعه یا کد روبرو را توسط دوربین گوشی هوشمند خود اسکن کنید.

TROMMEL LINE

سورتینگ زباله Flex 518

موارد استفاده

مانند همه سورتینگ های زباله سری اس ام از این سورتینگ میتوان برای انواع زباله ها و مواد خام استفاده نمود. این دستگاه برای سورتینگ کمپوست، خاک، نخاله های ساختمانی سبک چوب، زباله های زیست محیطی، شن و ماسه فوق العاده است.



DIMENSIONS ابعاد

Chassis	1-axle yard chassis	
Total weight (kg)	12000	وزن کل
Length (mm)	12300	طول (میلی متر)
Width (mm)	4485	عرض (میلی متر)
Height (mm)	3300	ارتفاع (میلی متر)
Transport width (mm)	2321	پهنای حامل (میلی متر)
Transport height (mm)	2664	ارتفاع حامل (میلی متر)
Transport length (mm)	11805	درازای حامل (میلی متر)

DRIVE موتور

Engine type	diesel hydraulic	نوع موتور
Marke	CAT C 2.2 Powerpack	برند موتور
Exhaust level	EUROMOT III A / TIER 4	میزان آلاینده
Motor power (kW / PS)	36,3 / 49,4	قدرت موتور
Fuel tank (l)	150	گنجایش منبع سوخت
Torque (Nm)	140 Nm at 1800 rpm	توان

DISCHARGE CONVEYOR نوار نقاله تخلیه

Width (mm)	1200	عرض (میلی متر)
Length (mm)	10000	طول (میلی متر)
Belt speed (m/s)	1,5	سرعت نوار (متر بر ثانیه)
Height (mm)	2150	ارتفاع (میلی متر)

DISCHARGE CONVEYOR SIDE نوار نقاله تخلیه بغل

Width (mm)	800	عرض (میلی متر)
Length (mm)	4000	طول (میلی متر)
Belt speed (m/s)	1,2	سرعت نوار (متر بر ثانیه)
Height (mm)	2015	ارتفاع (میلی متر)

SCREEN DRUM درام سورتینگ

Diameter (mm)	1800	قطر (میلی متر)
Length (mm)	4700	طول (میلی متر)
Mesh size (mm)	3 - 130	سایز مش (میلی متر)
Mesh type	square, round or comb	نوع مش
Drum wall thickness (mm)	6 bis 10	ضخامت بدنه درام (میلی متر)
Drum speed (min-1)	0-21	سرعت درام (دور بر دقیقه)
Screening area (m ²)	22,5	فضای سورتینگ (متر مربع)



مزایا

- قابلیت تعویض سریع نوع غربار از دوار به مربعی یا هشت ضلعی
- کیف بزرگ ۴ مترمکعبی
- قابلیت جابجایی نوار نقاله پشت به قسمت چپ یا راست بر اساس مکان
- سیستم عملیاتی مرکزی برای کارکرد آسان و امکان اضافه کردن آپشن
- طراحی کاربر پسند بر اساس دسترسی به دستگاه
- موجود در دو نوع هیدرولیک گازوئیلی و هیدرولیک برقی
- طراحی پایه های نگهدارنده بر اساس موازنه در هر سطح
- امکان نصب و اتصال به هر نوع کشنده
- حمل رایگان به تمام نقاط ایران
- امکان پرداخت دوره ای (شامل شرایط و مقررات خاص)
- گارانتی ۳ ساله
- تضمین تامین قطعات ۲۰ ساله
- خدمات پس از فروش به مدت ۲۰ سال